

Modulatory wyjściowe CDH 1000

Typ	CDO 1000 D	CDO 1000V
Nr katalog.:	940 062-001	940 066-001



Wyjście Modulatora		
Zakres częstotliwości na wyjściu	470 - 862 MHz	47 - 862 MHz
Kanały wyjściowe	C21 - C69	C2 - C69
Poziom wyjściowy	82 dB μ V	90 dB μ V
Regulacja tłumienia	0...10 dB	0...20 dB
Modulacja:	DSB – kanały nie sąsiednie	VSB – kanały sąsiednie
Tryby audio (standard B/G)	Mono / stereo / 2-tonowe	Mono / stereo / 2-tonowe
Standardy TV	G, K, I	B/G, D/K, I, L
Wsp. sygnał/szum (ważony)	56dB	56dB
Warunki pracy		
Zakres temperatury pracy	0° do 45°C	0° do 45°C
Montaż	Moduł dla CDH 1000	Moduł dla CDH 1000
Jednostka pakowania		
Pudełko	1 zespół	1 zespół

Modulatory wyjściowe dla kompaktowej, cyfrowej stacji czołowej CDH 1000

- Pozwalające na konwersję wewnętrznych sygnałów audio/video do wielosystemowych sygnałów TV
- Modulatory mogą być mieszane i łączone z modułami wejściowymi w dowolny sposób.
- Mono / stereo lub dźwięk 2-kanałowy
- Wersje z właściwymi kanałami sąsiednimi VSB (szczątkowa wstęga boczna) i właściwymi kanałami nie sąsiednimi DSB (podwójna wstęga boczna)



CDO 1000 D

DSB - modulator dwuwstęgowy, kanały nie sąsiednie

CDO 1000 V

VSB - modulator jednowstęgowy, kanał sąsiedni